

Spaakafmetingen volgens Jaap Rens:

Overzicht spaaklengtes uit de 'erfenis' van Jaap. Handig om bij de hand te hebben.

4-cylinder:	Voorwiel 19" velg flenzijde 8 5/8" x 10 G, remzijde 6 1/2" x 10 G,	219 mm 165 mm
(detachable)	Achterwiel 18" velg flenzijde 8 1/8" x 10 G, remzijde 6 1/2" x 8-10 G,	206 mm 165 mm
1-cylinder:	Voorwiel 19" velg flenzijde 8 5/8" x 10 G, remzijde 6 1/2" x 10 G,	219 mm 165 mm
(stijfframe)	Achterwiel 19" velg flenzijde 8 5/8" x 10 G, remzijde 6 1/2" x 10 G,	219 mm 165 mm
(detachable)	Achterwiel 19" velg flenzijde 8 5/8" x 10 G, remzijde 7" x 8-10 G,	219 mm 178 mm
(springframe)	Achterwiel 19" velg flenzijde 9 1/4" x 10 G, remzijde 6 1/2" x 10 G,	235 mm 165 mm
KH '53	Voorwiel 20" velg flenzijde 9 1/4" x 10 G, remzijde 7" x 10 G,	235 mm 178 mm
Swingarm volle naaf	Voor+achter 19" velg beide zijden 6 1/4" x 10 G,	160 mm